



ALIZE 3000

PORTABLE POWER

Bereich 50Hz Prestige

PRODUKTVORZÜGE

- Hohe Kapazität
- Schall- und stoßdämmende Platten
- Ausgelagerte komplette Anschlusschnittstelle
- Profi-Motor HONDA
- Robustes und leistungsfähiges Material

Divers

#L'efficacité et l'insonorisation d'un équipement haut de gamme, capable de répondre à des besoins réguliers et multiples.



This product is QUALIGEN certified. Defined by the SIMOTHERM and GIGREL professional organisations, the QUALIGEN charter is intended to provide a label for equipment compliant with current regulations (user safety, noise level, power, sales information, After Sales Service) in order to provide the highest level of quality of our and thus to guarantee the users safety.

ALIZE 3000

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Bereich	Prestige
Frequenz (Hz)	50
Max. Leistung (LTP) (kW)	2.8
Max. Leistung (LTP) (kVA)	3.5
Nennspannung (V)	230
Phasenzahl	Einphasig
#Puissance acoustique garantie	94
Lw(A)	
Schallpegel dB(A) in 1m	80
Entfernung	
Schallpegel dB(A) in 7m	65
Entfernung	

TECHNISCHE DATEN MOTOREN

Marke Motor	Honda
Motor Type	GX 200
Verteilung	O.H.V.
Start	Anlasser
Kraftstoff	Benzin (bleifrei)
Autonomie (h)	9.2
Verbrauch (L/h)	1.3
Tank (L)	12
Ölschutz	Ja
Hubraum (cm3)	196
Öfüllmenge (l)	0.6

TECHNISCHE DATEN GENERATOREN

Modell	Ohne Ring und Bürste
Regelung	Mechanik
Schutzklasse	IP 23
Isolierklasse	H

BESCHREIBUNG ANSCHLÜSSE UND SCHALTKASTEN

2 Anschlüsse 230V 10/16A - Ausschalter

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Länge {cm}	57
Breite {cm}	45
Höhe {cm}	46
Nettogewicht (kgs)	46

VERPACKUNG

Verpackungsart	Karton
Länge (cm)	58
Breite (cm)	47
Höhe (cm)	47
Palettentyp	140/111
Anzahl der Kartons pro Palette	15
Palettenhöhe (cm)	154

ALIZE 3000 - PORTABLE POWER - 50Hz range Prestige

This document is not contractual - The SDMO company reserves the right to modify any of the characteristics stated in this CD Rom without notice, in a constant effort to improve the quality of its products.

SDMO Industries - 12bis, rue de la Villeneuve - CS 92848 - 29228 BREST CEDEX 2 - France - Tel +33(0)2 98 41 41 41 - Fax +33 (0)2 98 41 63 07 - www.sdmo.com

OPTIONEN


R05M

Manueller Quellenumschalter

Der manuelle Quellenumschalter erlaubt den Anschluss eines Stromerzeugers an eine Wohnunterkunft und eine manuelle Auswahl der Stromquelle bei Ausfall und Rückkehr des Netzstroms.



R06

Transportkarren-Bausatz R06

Transportkarren-Bausatz für Stromerzeuger 2 und 3 kW



RBH1

Ölkanister RBH1

Karton mit 20 Ölkanistern von 1L(SAE 15W40).



RBH0-5

Ölkanister RBH0-5

Karton mit 24 Ölkanistern von 0,5L(SAE 15W40).



RHO

Schutzhülle RHO

Transportkarren-Bausatz für Stromerzeuger von bis zu 6 kW



RPM

Für die Verbindung Ihres Stromerzeugers mit der Erde. Verzinkter Stab von 1 m Länge, geliefert mit einem Kabel von 2 m Länge und 10mm² Querschnitt.


RPQ

Erdungsstab RPQ

Automatischer Start bei Netzausfall (einschließlich Motorvorwärmung, Batterieladegerät, Umschalter Normal-/Notbetrieb)