



ALIZE 7500 TE

PORTABLE POWER

Bereich 50Hz Prestige

PRODUKTVORZÜGE

- Sehr hohe Kapazität
- Elektrische Startanlage mit wartungsfreier Batterie
- Profi-Motor HONDA
- Sehr leise
- Problemlose Beförderung durch geteilte Rollen

Divers

#L'efficacité et l'insonorisation d'un équipement haut de gamme, capable de répondre à des besoins réguliers et multiples.



This product is QUALIGEN certified. Defined by the SIMOTHERM and GIGREL professional organisations, the QUALIGEN charter is intended to provide a label for equipment compliant with current regulations (user safety, noise level, power, sales information, After Sales Service) in order to provide the highest level of quality of our and thus to guarantee the users safety.

ALIZE 7500 TE

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Bereich	Prestige
Frequenz (Hz)	50
Max. Leistung (LTP) (kW)	5.6
Max. Leistung (LTP) (kVA)	6.6
Nennspannung (V)	400
Phasenzahl	Dreiphasig
#Puissance acoustique garantie	94
Lw(A)	
Schallpegel dB(A) in 1m	79
Entfernung	
Schallpegel dB(A) in 7m	65
Entfernung	

TECHNISCHE DATEN MOTOREN

Marke Motor	Honda
Motor Type	GX 390
Verteilung	O.H.V.
Start	Elektrik
Kraftstoff	Benzin (bleifrei)
Autonomie (h)	9.6
Verbrauch (L/h)	2.5
Tank (L)	24
Ölschutz	Ja
Hubraum (cm3)	389
Öfüllmenge (l)	1.1

TECHNISCHE DATEN GENERATOREN

Modell	Mit Ring und Bürste
Regelung	Mechanik
Schutzklasse	IP 23
Isolierklasse	H

BESCHREIBUNG ANSCHLÜSSE UND SCHALTKASTEN

2 Anschlüsse 230V 10/16A - Ausschalter + 1 Anschluss 400V 16A - Ausschalter + Betriebsstundenzähler

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Länge {cm}	78
Breite {cm}	59
Höhe {cm}	75.5
Nettogewicht (kgs)	132

VERPACKUNG

Verpackungsart	Karton / Palette
Länge (cm)	80
Breite (cm)	61
Höhe (cm)	89.5
Palettentyp	
Anzahl der Kartons pro Palette	0
Palettenhöhe (cm)	0

ALIZE 7500 TE - PORTABLE POWER - 50Hz range Prestige

This document is not contractual - The SDMO company reserves the right to modify any of the characteristics stated in this CD Rom without notice, in a constant effort to improve the quality of its products.

SDMO Industries - 12bis, rue de la Villeneuve - CS 92848 - 29228 BREST CEDEX 2 - France - Tel +33(0)2 98 41 41 41 - Fax +33 (0)2 98 41 63 07 - www.sdmo.com

LIEFERBARES ZUBEHÖR




Entleerungstrichter



Betriebs- und Wartungsanleitung

OPTIONEN



R03B Differentialschutz R03B Diese Schaltanlage enthält den Betriebsstundenzähler, den Fehlerschutzschalter, die Steckdosen und den Thermoschutzschalter



R05A Schaltanlage für automatischen Start R05A Automatischer Start, Fernsteuerung, Start mit potentialfreiem Kontakt, EJP.



RBH1 Ölkannister RBH1 Karton mit 20 Ölkannistern von 1L(SAE 15W40).



RBH0-5 Ölkannister RBH0-5 Karton mit 24 Ölkannistern von 0,5L(SAE 15W40).



RPM Für die Verbindung Ihres Stromerzeugers mit der Erde. Verzinkter Stab von 1 m Länge, geliefert mit einem Kabel von 2 m Länge und 10mm² Querschnitt.



RPQ Erdungsstab RPQ Automatischer Start bei Netzausfall (einschließlich Motorvorwärmung, Batterieladegerät, Umschalter Normal-/Notbetrieb)