



## DIESEL 6500 TE SILENCE

PORTABLE POWER

Bereich 50Hz Diesel

### PRODUKTVORZÜGE

- Kompletter Stromerzeuger mit 3 Jahren Garantie
- Profi-Motor KOHLER
- Sehr leise
- Schall- und stoßdämmende Platten
- Elektrische Startanlage mit wartungsfreier Batterie

### Zoom

#Le coffret MODYS permet la surveillance des paramètres suivants : survitesse, non démarrage, pression d'huile, batterie et température  
#SECURITE D'HUILE Grâce à cette fonctionnalité, le moteur ne se lancera pas ou s'arrêtera durant son fonctionnement si le niveau d'huile pour les essences ou la pression d'huile pour les diesels est trop faible : votre groupe est ainsi parfaitement protégé

### Divers

#Les avantages combinés d'une grande autonomie et d'une excellente longévité, pour toutes les applications professionnelles.



This product is QUALIGEN certified. Defined by the SIMOTHERM and GIGREL professional organisations, the QUALIGEN charter is intended to provide a label for equipment compliant with current regulations (user safety, noise level, power, sales information, After Sales Service) in order to provide the highest level of quality of our and thus to guarantee the users safety.

## DIESEL 6500 TE SILENCE

### ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Bereich	Diesel
Frequenz (Hz)	50
Max. Leistung (LTP) (kW)	5.2
Max. Leistung (LTP) (kVA)	6.5
Nennspannung (V)	400
Phasenzahl	Dreiphasig
#Puissance acoustique garantie	88
Lw(A)	
Schallpegel dB(A) in 1m	73
Entfernung	
Schallpegel dB(A) in 7m	59
Entfernung	

### TECHNISCHE DATEN MOTOREN

Marke Motor	Kohler Diesel
Motor Type	KD440
Verteilung	Diesel O.H.V.
Start	Elektrik
Kraftstoff	Diesel
Autonomie (h)	22.5
Verbrauch (L/h)	1.2
Tank (L)	27
Ölschutz	Ja
Hubraum (cm3)	442
Öfüllmenge (l)	1.5

### TECHNISCHE DATEN GENERATOREN

Modell	Mit Ring und Bürste
Regelung	Mechanik
Schutzklasse	IP 23
Isolierklasse	H

### BESCHREIBUNG ANSCHLÜSSE UND SCHALTKASTEN

1 Anschluss 230V 10/16A - Ausschalter + 1 Anschluss 230V 16A - Ausschalter + 1 Anschluss 400V 16A - Ausschalter + Betriebsstundenzähler + Anzeige + MICS MODYS(2)

### ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Länge {cm}	99
Breite {cm}	61.5
Höhe {cm}	96
Nettogewicht (kgs)	215.5

### VERPACKUNG

Verpackungsart	Karton
Länge (cm)	101
Breite (cm)	63
Höhe (cm)	94
Palettentyp	
Anzahl der Kartons pro Palette	0
Palettenhöhe (cm)	0

DIESEL 6500 TE SILENCE - PORTABLE POWER - 50Hz range Diesel

This document is not contractual - The SDMO company reserves the right to modify any of the characteristics stated in this CD Rom without notice, in a constant effort to improve the quality of its products.


SDMO Industries - 12bis, rue de la Villeneuve - CS 92848 - 29228 BREST CEDEX 2 - France - Tel +33(0)2 98 41 41 41 - Fax +33 (0)2 98 41 63 07 - www.sdmo.com

**LIEFERBARES ZUBEHÖR**



Betriebs- und Wartungsanleitung

**OPTIONEN**



R03B

Differentialschutz R03B

Diese Schaltanlage enthält den Betriebsstundenzähler, den Fehlerschutzschalter, die Steckdosen und den Thermoschutzschalter



RPM

Für die Verbindung Ihres Stromerzeugers mit der Erde. Verzinkter Stab von 1 m Länge, geliefert mit einem Kabel von 2 m Länge und 10mm<sup>2</sup> Querschnitt.



RPQ

Erdungsstab RPQ

Automatischer Start bei Netzausfall (einschließlich Motorvorwärmung, Batterieladegerät, Umschalter Normal-/Notbetrieb)