



## HX 7500 T AVR IP54

PORTABLE POWER

Bereich 50Hz Intens

### PRODUKTVORZÜGE

- Profi-Motor HONDA
- Kompakter Rahmen mit Stoßband
- Robustes und leistungsfähiges Material
- AVR : Automatische Spannungsregelung
- Erhöhte Schutzart IP54

### Zoom

**SCHUTZART IP54** Der Stromerzeuger profitiert von einem erhöhten Maß an Schutz gegen Staub und Flüssigkeitsstrahlen. Dieser Standard folgt der Empfehlung BGI 867 für professionelle Anwendungen in Deutschland. AVR Durch die elektronische Spannungsregelung im Bereich +/- 2%, je nach Modell, vermeidet der AVR jedes Risiko der Beschädigung von Kesseln, Schweißgeräten oder bestimmten elektronisch geregelten Werkzeugen.

### Divers

#La robustesse, l'endurance et la simplicité requises en cas d'utilisations répétées et de conditions difficiles.



This product is QUALIGEN certified. Defined by the SIMOTHERM and GIGREL professional organisations, the QUALIGEN charter is intended to provide a label for equipment compliant with current regulations (user safety, noise level, power, sales information, After Sales Service) in order to provide the highest level of quality of our and thus to guarantee the users safety.

## HX 7500 T AVR IP54

### ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Bereich	Intens
Frequenz (Hz)	50
Max. Leistung (LTP) (kW)	6
Max. Leistung (LTP) (kVA)	7.5
Nennspannung (V)	400
Phasenzahl	Dreiphasig
#Puissance acoustique garantie Lw(A)	97
Schallpegel dB(A) in 1m Entfernung	83
Schallpegel dB(A) in 7m Entfernung	68

### TECHNISCHE DATEN MOTOREN

Marke Motor	Honda
Motor Type	GX 390
Verteilung	O.H.V.
Start	Anlasser
Kraftstoff	Benzin (bleifrei)
Autonomie (h)	2.4
Verbrauch (L/h)	2.5
Tank (L)	6.1
Ölschutz	Ja
Hubraum (cm <sup>3</sup> )	389
Öfüllmenge (l)	1.1

### TECHNISCHE DATEN GENERATOREN

Modell	Ohne Ring und Bürste
Regelung	Elektronik
Schutzklasse	IP54
Isolierklasse	H

### BESCHREIBUNG ANSCHLÜSSE UND SCHALTKASTEN

2 Anschlüsse 230V 10/16A - Ausschalter + 1 Anschluss 400V 16A - Ausschalter + Betriebsstundenzähler

### ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Länge {cm}	77
Breite {cm}	57
Höhe {cm}	59
Nettogewicht (kgs)	101

### VERPACKUNG

Verpackungsart	Karton
Länge (cm)	78.5
Breite (cm)	58
Höhe (cm)	59.5
Palettentyp	120/81
Anzahl der Kartons pro Palette	6
Palettenhöhe (cm)	192

HX 7500 T AVR IP54 - PORTABLE POWER - 50Hz range Intens

This document is not contractual - The SDMO company reserves the right to modify any of the characteristics stated in this CD Rom without notice, in a constant effort to improve the quality of its products.

SDMO Industries - 12bis, rue de la Villeneuve - CS 92848 - 29228 BREST CEDEX 2 - France - Tel +33(0)2 98 41 41 41 - Fax +33 (0)2 98 41 63 07 - www.sdmo.com

## LIEFERBARES ZUBEHÖR



Entleerungstrichter



Betriebs- und Wartungsanleitung

## OPTIONEN



R03      Differentialschutz R03      Diese Schaltanlage enthält den Fehlerschutzschalter und den Thermoschutzschalter



R07      Transportkarren-Bausatz R07      Transportkarren-Bausatz für Stromerzeuger über 3 kW mit Tragsystem für erleichterte Handhabung.



R19      Wartungssätze für Motoren HONDA R19      10 Wartungssätze für Motor Honda GX 70 & GX390 (außer SH 4000, Alizé 6000E und Alizé 7500 TE)



RH1      Schutzhülle RH1      #Housse de protection pour groupes électrogènes et motopompes SDMO



RPM      Für die Verbindung Ihres Stromerzeugers mit der Erde. Verzinkter Stab von 1 m Länge, geliefert mit einem Kabel von 2 m Länge und 10mm<sup>2</sup> Querschnitt.



RPQ      Erdungsstab RPQ      Automatischer Start bei Netzausfall (einschließlich Motorvorwärmung, Batterieladegerät, Umschalter Normal-/Notbetrieb)