



INVERTER PRO 3000 E

PORTABLE POWER

Bereich 50Hz Prestige

PRODUKTVORZÜGE

- Ergonomisches Material leicht und kompakt
- Sehr leise
- Qualitätsstrom
- Ausgang 12V

Zoom

#TECHNOLOGIE INVERTER Cette nouvelle technologie, très performante, garantit la stabilité de tension et de fréquence de votre groupe à + ou - 1% de la valeur nominale. Cette grande précision permet d'obtenir une haute qualité de courant et de faire foncti

AUSGANG 12V Erlaubt die Versorgung von mit 12 V arbeitenden Geräten und insbesondere das Wiederaufladen der Batterien. Die Verbindungskabel sind enthalten.

Divers

#L'efficacité et l'insonorisation d'un équipement haut de gamme, capable de répondre à des besoins réguliers et multiples.



This product is QUALIGEN certified. Defined by the SIMOTHERM and GIGREL professional organisations, the QUALIGEN charter is intended to provide a label for equipment compliant with current regulations (user safety, noise level, power, sales information, After Sales Service) in order to provide the highest level of quality of our and thus to guarantee the users safety.

INVERTER PRO 3000 E

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Bereich	Prestige
Frequenz (Hz)	50
Max. Leistung (LTP) (kW)	3
Max. Leistung (LTP) (kVA)	3
Nennspannung (V)	230
Phasenzahl	Einphasig
#Puissance acoustique garantie	88
Lw(A)	
Schallpegel dB(A) in 1m	73
Entfernung	
Schallpegel dB(A) in 7m	59
Entfernung	

TECHNISCHE DATEN MOTOREN

Marke Motor	Yamaha
Motor Type	MZ175
Verteilung	O.H.V.
Start	Elektrik
Kraftstoff	Benzin (bleifrei)
Autonomie (h)	10
Verbrauch (L/h)	1.3
Tank (L)	13
Ölschutz	Ja
Hubraum (cm3)	171
Öfüllmenge (l)	0.6

TECHNISCHE DATEN GENERATOREN

Modell	Wechselrichter
Regelung	Elektronik
Schutzklasse	IP 23
Isolierklasse	H

BESCHREIBUNG ANSCHLÜSSE UND SCHALKASTEN

#2 prises 230V 10/16A - disjoncteur + 1 prise 12V 12A - disjoncteur + voyant

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Länge {cm}	68
Breite {cm}	44.5
Höhe {cm}	55.5
Nettogewicht {kgs}	68

VERPACKUNG

Verpackungsart	Karton
Länge (cm)	74.1
Breite (cm)	55.1
Höhe (cm)	63.7
Palettentyp	
Anzahl der Kartons pro Palette	2
Palettenhöhe (cm)	68

INVERTER PRO 3000 E - PORTABLE POWER - 50Hz range Prestige

This document is not contractual - The SDMO company reserves the right to modify any of the characteristics stated in this CD Rom without notice, in a constant effort to improve the quality of its products.

SDMO Industries - 12bis, rue de la Villeneuve - CS 92848 - 29228 BREST CEDEX 2 - France - Tel +33(0)2 98 41 41 41 - Fax +33 (0)2 98 41 63 07 - www.sdmo.com

LIEFERBARES ZUBEHÖR



Zündkerzenschlüssel



Betriebs- und Wartungsanleitung

OPTIONEN



R05M

Manueller Quellenumschalter

Der manuelle Quellenumschalter erlaubt den Anschluss eines Stromerzeugers an eine Wohnunterkunft und eine manuelle Auswahl der Stromquelle bei Ausfall und Rückkehr des Netzstroms.



RPM

Für die Verbindung Ihres Stromerzeugers mit der Erde. Verzinkter Stab von 1 m Länge, geliefert mit einem Kabel von 2 m Länge und 10mm² Querschnitt.



RPQ

Erdungsstab RPQ

Automatischer Start bei Netzausfall (einschließlich Motorvorwärmung, Batterieladegerät, Umschalter Normal-/Notbetrieb)