



## PERFORM 6500

PORTABLE POWER

Bereich 50Hz Perform

### PRODUKTVORZÜGE

- Kompletter Stromerzeuger mit 3 Jahren Garantie
- Profi-Motor KOHLER
- Kompakter Rahmen mit Stoßband
- Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Komfortables Handling durch ergonomische Griffe

### Zoom

**#FILTRE A AIR QUAD CLEAN** Le filtre cyclonique Quad Clean offre 4 niveaux de filtration performants, conçus pour expulser les particules grossières et capturer les plus fines. Garantissant une entrée d'air toujours propre, il favorise les économies de carburant.

### Divers

**#La performance et la compétitivité d'un matériel, adapté à un usage fréquent.**



This product is QUALIGEN certified. Defined by the SIMOTHERM and GIGREL professional organisations, the QUALIGEN charter is intended to provide a label for equipment compliant with current regulations (user safety, noise level, power, sales information, After Sales Service) in order to provide the highest level of quality of our and thus to guarantee the users safety.

## PERFORM 6500

### ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Bereich	Perform
Frequenz (Hz)	50
Max. Leistung (LTP) (kW)	6.5
Max. Leistung (LTP) (kVA)	8.15
Nennspannung (V)	230
Phasenzahl	Einphasig
#Puissance acoustique garantie	97
Lw(A)	
Schallpegel dB(A) in 1m	83
Entfernung	
Schallpegel dB(A) in 7m	69
Entfernung	

### TECHNISCHE DATEN MOTOREN

Marke Motor	Kohler
Motor Type	CH 440
Verteilung	O.H.V.
Start	Anlasser
Kraftstoff	Benzin (bleifrei)
Autonomie (h)	2.8
Verbrauch (L/h)	2.6
Tank (L)	7.3
Ölschutz	Ja
Hubraum (cm3)	429
Öfüllmenge (l)	1.1

### TECHNISCHE DATEN GENERATOREN

Modell	Ohne Ring und Bürste
Regelung	Mechanik
Schutzklasse	IP 23
Isolierklasse	H

### BESCHREIBUNG ANSCHLÜSSE UND SCHALKASTEN

1 Anschluss 230V 10/16A - Ausschalter + 1 Anschluss 230V 32A - Ausschalter

### ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Länge {cm}	81
Breite {cm}	55.5
Höhe {cm}	59
Nettogewicht {kgs}	96.5

### VERPACKUNG

Verpackungsart	Karton
Länge (cm)	82
Breite (cm)	56.5
Höhe (cm)	60
Palettentyp	120/81
Anzahl der Kartons pro Palette	6
Palettenhöhe (cm)	193

**LIEFERBARES ZUBEHÖR**



Entleerungstrichter



Betriebs- und Wartungsanleitung

**OPTIONEN**



R02      Differentialschutz R02      Diese Schaltanlage enthält den Fehlerschutzschalter und den Thermoschutzschalter



R05M      Manueller Quellenumschalter      Der manuelle Quellenumschalter erlaubt den Anschluss eines Stromerzeugers an eine Wohnunterkunft und eine manuelle Auswahl der Stromquelle bei Ausfall und Rückkehr des Netzstroms.



RKB1      Transportkarren-Bausatz RKB1      Transportkarren-Bausatz für Stromerzeuger von mehr als 6 kW



RKS2      Wartungssätze für Motoren KOHLER RKS2      #10 kits entretien pour moteur KOHLER CH395 et CH440.



RH1      Schutzhülle RH1      #Housse de protection pour groupes électrogènes et motopompes SDMO



RPM      Erdungsstab RPQ      Für die Verbindung Ihres Stromerzeugers mit der Erde. Verzinkter Stab von 1 m Länge, geliefert mit einem Kabel von 2 m Länge und 10mm<sup>2</sup> Querschnitt.



RPQ      Erdungsstab RPQ      Automatischer Start bei Netzausfall (einschließlich Motorvorwärmung, Batterieladegerät, Umschalter Normal-/Notbetrieb)



RBAC      Lagerbehälter      Herausnehmbarer Lagerbehälter