



TECHNIC 2000TE AVR C

PORTABLE POWER

Bereich 50Hz Technic

PRODUKTVORZÜGE

- Kompletter Stromerzeuger mit 3 Jahren Garantie
- Profi-Motor KOHLER
- Anschlussschnittstelle mit Betriebsstundenzähler
- Elektrische Startanlage mit wartungsfreier Batterie
- AVR : Automatische Spannungsregelung

Zoom

#FILTRE A AIR QUAD CLEAN Le filtre cyclonique Quad Clean offre 4 niveaux de filtration performants, conçus pour expulser les particules grossières et capturer les plus fines. Garantissant une entrée d'air toujours propre, il favorise les économies de carbu

AVR Durch die elektronische Spannungsregelung im Bereich +/- 2%, je nach Modell, vermeidet der AVR jedes Risiko der Beschädigung von Kesseln, Schweißgeräten oder bestimmten elektronisch geregelten Werkzeugen.

Divers

Überlegene Kapazität und Widerstandsfähigkeit für den täglichen professionellen Einsatz.



TECHNIC 2000TE AVR C

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Bereich	Technic
Frequenz (Hz)	50
Max. Leistung (LTP) (kW)	15.2
Max. Leistung (LTP) (kVA)	19
Nennspannung (V)	400
Phasenzahl	Dreiphasig
#Puissance acoustique garantie	104
Lw(A)	
Schallpegel dB(A) in 1m	88
Entfernung	
Schallpegel dB(A) in 7m	74
Entfernung	

TECHNISCHE DATEN MOTOREN

Marke Motor	Kohler
Motor Type	CH 940
Verteilung	O.H.V.
Start	Elektrik
Kraftstoff	Benzin (bleifrei)
Autonomie (h)	6.3
Verbrauch (L/h)	5.6
Tank (L)	35
Ölschutz	Ja
Hubraum (cm3)	999
Öfüllmenge (l)	2.75

TECHNISCHE DATEN GENERATOREN

Modell	Mit Ring und Bürste
Regelung	Elektronik
Schutzklasse	IP 23
Isolierklasse	H

BESCHREIBUNG ANSCHLÜSSE UND SCHALKASTEN

1 Anschluss 230V 10/16A - Ausschalter + 2 Anschlüsse 400V 16A - Ausschalter + 1 Anschluss 400V 32A - Ausschalter + Betriebsstundenzähler + Anzeige + MICS MODYS(2)

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Länge {cm}	94.5
Breite {cm}	57
Höhe {cm}	90
Nettogewicht (kgs)	188

VERPACKUNG

Verpackungsart	Karton / Palette
Länge (cm)	96
Breite (cm)	58.5
Höhe (cm)	105
Palettentyp	
Anzahl der Kartons pro Palette	0
Palettenhöhe (cm)	0

TECHNIC 20000TE AVR C - PORTABLE POWER - 50Hz range Technic

This document is not contractual - The SDMO company reserves the right to modify any of the characteristics stated in this CD Rom without notice, in a constant effort to improve the quality of its products.

SDMO Industries - 12bis, rue de la Villeneuve - CS 92848 - 29228 BREST CEDEX 2 - France - Tel +33(0)2 98 41 41 41 - Fax +33 (0)2 98 41 63 07 - www.sdmo.com

LIEFERBARES ZUBEHÖR




Entleerungstrichter



Betriebs- und Wartungsanleitung

OPTIONEN



R03B

Differentialschutz R03B

Diese Schaltanlage enthält den Betriebsstundenzähler, den Fehlerschutzschalter, die Steckdosen und den Thermoschutzschalter



RKB2

Transportkarren-Bausatz RKB2

Inbetriebnahme: Überprüfung der Konformität der Anlage, Kontrolle der Füllstände, Inbetriebsetzung, Tests mit und ohne Last, Unterweisung des Kunden in Wartung und Unterhaltung des Stromerzeugers.



RPM

Für die Verbindung Ihres Stromerzeugers mit der Erde. Verzinkter Stab von 1 m Länge, geliefert mit einem Kabel von 2 m Länge und 10mm² Querschnitt.



RPQ

Erdungsstab RPQ

Automatischer Start bei Netzausfall (einschließlich Motorvorwärmung, Batterieladegerät, Umschalter Normal-/Notbetrieb)