



## TECHNIC 3000

PORTABLE POWER

Bereich 50Hz Technic

### PRODUKTVORZÜGE

- Kompletter Stromerzeuger mit 3 Jahren Garantie
- Profi-Motor KOHLER
- Hohe Kapazität
- Anschlussschnittstelle mit Betriebsstundenzähler
- Starterleichterung durch Sommer/Winter-Positionen

### Zoom

**#FILTRE A AIR QUAD CLEAN** Le filtre cyclonique Quad Clean offre 4 niveaux de filtration performants, conçus pour expulser les particules grossières et capturer les plus fines. Garantissant une entrée d'air toujours propre, il favorise les économies de carburant.

### Divers

Überlegene Kapazität und Widerstandsfähigkeit für den täglichen professionellen Einsatz.



This product is QUALIGEN certified. Defined by the SIMOTHERM and GIGREL professional organisations, the QUALIGEN charter is intended to provide a label for equipment compliant with current regulations (user safety, noise level, power, sales information, After Sales Service) in order to provide the highest level of quality of our and thus to guarantee the users safety.

## TECHNIC 3000

### ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Bereich	Technic
Frequenz (Hz)	50
Max. Leistung (LTP) (kW)	3
Max. Leistung (LTP) (kVA)	3.75
Nennspannung (V)	230
Phasenzahl	Einphasig
#Puissance acoustique garantie	96
Lw(A)	
Schallpegel dB(A) in 1m	82
Entfernung	
Schallpegel dB(A) in 7m	67
Entfernung	

### TECHNISCHE DATEN MOTOREN

Marke Motor	Kohler
Motor Type	CH 270
Verteilung	O.H.V.
Start	Anlasser
Kraftstoff	Benzin (bleifrei)
Autonomie (h)	10
Verbrauch (L/h)	1.3
Tank (L)	13
Ölschutz	Ja
Hubraum (cm3)	208
Öfüllmenge (l)	0.6

### TECHNISCHE DATEN GENERATOREN

Modell	Ohne Ring und Bürste
Regelung	Mechanik
Schutzklasse	IP 23
Isolierklasse	H

### BESCHREIBUNG ANSCHLÜSSE UND SCHALKASTEN

2 Anschlüsse 230V 10/16A - Ausschalter + Betriebsstundenzähler

### ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Länge {cm}	65
Breite {cm}	51
Höhe {cm}	46
Nettogewicht {kgs}	46

### VERPACKUNG

Verpackungsart	Karton
Länge (cm)	66
Breite (cm)	52.5
Höhe (cm)	47
Palettentyp	140/111
Anzahl der Kartons pro Palette	12
Palettenhöhe (cm)	154

**LIEFERBARES ZUBEHÖR**



Entleerungstrichter



Betriebs- und Wartungsanleitung

**OPTIONEN**



R02B

Differentialschutz R02B

Diese Schaltanlage enthält den Betriebsstundenzähler, den Fehlerschutzschalter, die Steckdosen und den Thermoschutzschalter



R05M

Manueller Quellenumschalter

Der manuelle Quellenumschalter erlaubt den Anschluss eines Stromerzeugers an eine Wohnunterkunft und eine manuelle Auswahl der Stromquelle bei Ausfall und Rückkehr des Netzstroms.



RKB1

Transportkarren-Bausatz RKB1 Transportkarren-Bausatz für Stromerzeuger von mehr als 6 kW



RKS1

Wartungssätze für Motoren KOHLER RKS1

#10 kits entretien pour moteur KOHLER CH270.



RHO

Schutzhülle RHO

Transportkarren-Bausatz für Stromerzeuger von bis zu 6 kW



RPM

Für die Verbindung Ihres Stromerzeugers mit der Erde. Verzinkter Stab von 1 m Länge, geliefert mit einem Kabel von 2 m Länge und 10mm<sup>2</sup> Querschnitt.



RPQ

Erdungsstab RPQ

Automatischer Start bei Netzausfall (einschließlich Motorvorwärmung, Batterieladegerät, Umschalter Normal-/Notbetrieb)