



TR 3.60 H

PORTABLE POWER

Aqualine Intens Aqualine

PRODUKTVORZÜGE

- Profi-Motor HONDA
- Widerstandsfähiges Pumpengehäus
- Selbstansaugung
- Leichter Zugang zur Turbine
- Satz von angebotenem Zubehör

Divers

Für häufige Anwendung eine auf den professionellen Einsatz ausgelegte Dauerhaftigkeit.



TR 3.60 H

TECHNISCHE DATEN MOTORPUMPEN

Ansaugdurchmesser (mm)	80
Druckstutzendurchmesser (mm)	80
Max. Durchsatz (l/min)	900
Max. Durchsatz (m3/h)	54
Ansaughöhe (m)	8
Korngröße (mm)	8
Selbstansaugung	Ja

TECHNISCHE DATEN MOTOREN

Marke Motor	Honda
Motor Type	GX 160
Verteilung	O.H.V.
Start	Anlasser
Kraftstoff	Benzin (bleifrei)
Autonomie (h)	3.4
Verbrauch (L/h)	0.9
Tank (L)	3.1
Ölschutz	Ja
Hubraum (cm3)	163
Öfüllmenge (l)	0.6

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Länge {cm}	50.5
Breite {cm}	39.8
Höhe {cm}	46.6
Nettogewicht (kgs)	29

VERPACKUNG

Verpackungsart	Karton
Länge (cm)	51.5
Breite (cm)	42
Höhe (cm)	48
Palettentyp	120/81
Anzahl der Kartons pro Palette	12
Palettenhöhe (cm)	157

TR 3.60 H - PORTABLE POWER - Aqualine Intens Aqualine

This document is not contractual - The SDMO company reserves the right to modify any of the characteristics stated in this CD Rom without notice, in a constant effort to improve the quality of its products.

SDMO Industries - 12bis, rue de la Villeneuve - CS 92848 - 29228 BREST CEDEX 2 - France - Tel +33(0)2 98 41 41 41 - Fax +33 (0)2 98 41 63 07 - www.sdmo.com



TR 3.60 H

LIEFERBARES ZUBEHÖR



Sieb

Schraubverbindungen



Schellen



Betriebs- und Wartungsanleitung

OPTIONEN



RBH1

Ölkanister RBH1

Karton mit 20 Ölkanistern von 1L(SAE 15W40).



RBH0-5

Ölkanister RBH0-5

Karton mit 24 Ölkanistern von 0,5L(SAE 15W40).



RHO

Schutzhülle RHO

Transportkarren-Bausatz für Stromerzeuger von bis zu 6 kW



R12

Rohrleitungssatz 3

Rohrleitungssatz für Motorpumpen 3" mit 5 m Saugleitung + 25 m Förderleitung.



R14

Schnellkupplungssatz 3

Schnellkupplungssatz für Motorpumpen 3 Zoll